



1982

STRADE E ASFALTI SRL

09

1982-CPR-262

UNI EN 13108-1 2006

Conglomerato bituminoso per strade aeroporti e aree trafficate

CB16 BINDER 50/70

Strade e Asfalti srl Via Valle Arcione Zona Industriale Raiano (AQ)

BYNDER

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo	V _{max}	NPD	(%)
- minimo	V _{min}	NPD	(%)
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{min}	NPD	(%)
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB _{max}	NPD	(%)
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA _{min}	NPD	(%)
Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni	V10G _{min}	NPD	(%)
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	(%)
Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati)	Abr _A	NPD	

Reazione al fuoco

Resistenza al carburante

Resistenza ai fluidi decongelanti

Temperatura della miscela

140-180 C°

Granulometria

(passante allo staccio)

1,4D	100	(%)
D	94	(%)
D/2	65	(%)
2	30	(%)
0,5	13	(%)
0,063	3,9	(%)
Contenuto di bitume	B _{min}	4,5 (%)

Resistenza alla deformazione permanente

- dispositivo largo: profondità di rottura	nr
- dispositivo piccolo: ormaimento	nr
- profondità di rottura proporzionale	nr

21/05/2020



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 2

1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **BYNDER
Conglomerati Bituminosi per Conglomerato bituminoso prodotto a caldo con aggregati naturali calcarei e basaltici, conformemente alla EN 13108-1 :2006**
2. Usi previsti: **EN 13108-1 :2006**
3. fabbricante: **STRADE E ASFALTI SRL
Via Valle Arcione Zona Industriale
67027 Raiano (AQ)
Sede operativa: Raiano**
4. mandatario: **Non applicabile.**
5. Sistema VVCP: **Sistema 2+**
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006. N° Identificativo Organismo Notificato: 1982
- 6b. Valutazione tecnica europea: **Non Applicabile**
7. prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Disignazione		CB16 BINDER	EN 13108-1:2006
Granulometria (pass. Progr) setacci (mm)	D	94	EN 13108-1:2006
	D/2	65	EN 13108-1:2006
	2	30	EN 13108-1:2006
	0,5	13	EN 13108-1:2006
	0,063	3,9	EN 13108-1:2006
Contenuto di bitume B _{min}		4,5	EN 13108-1:2006
Bitume Utilizzato		50/70	EN 13108-1:2006
Temperatura Miscela		140-180 °C	EN 13108-1:2006

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato

Firmato a nome e per conto di: Strade & Asfalti sas
Luogo e data di rilascio, Raiano

firma