



1982

STRADE E ASFALTI SRL

09

1982-CPR-262

UNI EN 13108-1 2006

Conglomerato bituminoso per strade aeroporti e aree trafficate

CB8 USURA 50/70

Strade e Asfalti srl Via Valle Arcione Zona Industriale Raiano (AQ)

USURA B 10% BASALTO

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

| | | | |
|--|--------------|------------|-----|
| - massimo | V_{max} | <i>NPD</i> | (%) |
| - minimo | V_{min} | <i>NPD</i> | (%) |
| Minimo di vuoti riempiti da bitume | VFB_{min} | <i>NPD</i> | (%) |
| Massimo di vuoti riempiti da bitume | VFB_{max} | <i>NPD</i> | (%) |
| Vuoti nell'aggregato minerale | VMA_{min} | <i>NPD</i> | (%) |
| Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni | $V10G_{min}$ | <i>NPD</i> | (%) |
| Sensibilità all'acqua | ITSR | <i>NPD</i> | (%) |
| Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati) | Abr_A | <i>NPD</i> | |

Reazione al fuoco

Resistenza al carburante

Resistenza ai fluidi decongelanti

Temperatura della miscela

140-180 C°

Granulometria

(passante allo staccio)

| | | |
|----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 1,4D | 100 | (%) |
| D | 97 | (%) |
| D/2 | 58 | (%) |
| 2 | 40 | (%) |
| 0,5 | 16 | (%) |
| 0,063 | 5,7 | (%) |
| Contenuto di bitume | B_{min} | 5,0 (%) |

Resistenza alla deformazione

permanente

| | |
|--|----|
| - dispositivo largo: profondità di rottura | nr |
| - dispositivo piccolo: ornaimento | nr |
| - profondità di rottura proporzionale | nr |

21/05/2020



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 4

- | | |
|---|--|
| 1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: | USURA B 10% BASALTO |
| 2. Usi previsti: | Conglomerati Bituminosi per Conglomerato bituminoso prodotto a caldo con aggregati naturali calcarei e basaltici, conformemente alla EN 13108-1 :2006 |
| 3. fabbricante: | STRADE E ASFALTI SRL Via Valle Arcione Zona Industriale 67027 Raiano (AQ) Sede operativa: Raiano |
| 4. mandatario: | Non applicabile. |
| 5. Sistema VVCP: | Sistema 2+ |
| 6a. Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006. | N° Identificativo Organismo Notificato: 1982 |
| 6b. Valutazione tecnica europea: | Non Applicabile |
| 7. prestazione dichiarata: | |

| Caratteristiche essenziali | | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|--|-------|-------------|---------------------------------|
| Disignazione | | CB8 USURA | EN 13108-1:2006 |
| Granulometria (pass. Progr) setacci (mm) | D | 97 | EN 13108-1:2006 |
| | D/2 | 58 | EN 13108-1:2006 |
| | 2 | 40 | EN 13108-1:2006 |
| | 0,5 | 16 | EN 13108-1:2006 |
| | 0,063 | 5,7 | EN 13108-1:2006 |
| Contenuto di bitume B _{min} | | 5,00 | EN 13108-1:2006 |
| Bitume Utilizzato | | 50/70 | EN 13108-1:2006 |
| Temperatura Miscela | | 140-180 °C | EN 13108-1:2006 |

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato

Firmato a nome e per conto di: Strade & Asfalti sas
Luogo e data di rilascio, Raiano

firma