



1982

STRADE E ASFALTI SRL

09

1982-CPR-262

UNI EN 13108-1 2006

Conglomerato bituminoso per strade aeroporti e aree trafficate

CB10 USURA 50/70

Strade e Asfalti srl Via Valle Arcione Zona Industriale Raiano (AQ)

USURA SM

Requisiti generali + Requisiti empirici

Contenuto di vuoti

- massimo V_{max} *NPD* (%)

- minimo V_{min} *NPD* (%)

Minimo di vuoti riempiti da bitume VFB_{min} *NPD* (%)

Massimo di vuoti riempiti da bitume VFB_{max} *NPD* (%)

Vuoti nell'aggregato minerale VMA_{min} *NPD* (%)

Contenuto di vuoti dopo 10 rotazioni $V10G_{min}$ *NPD* (%)

Sensibilità all'acqua *ITSR* *NPD* (%)

Resistenza all'abrasione da pneumatici scolpiti (chiodati) Abr_A *NPD*

Reazione al fuoco

Resistenza al carburante

Resistenza ai fluidi decongelanti

Temperatura della miscela

140-180 C°

Granulometria

(passante allo staccio)

1,4D **100** (%)

D **97** (%)

D/2 **40** (%)

2 **22** (%)

0,5 **14** (%)

0,063 **7,3** (%)

Contenuto di bitume B_{min} **5,80** (%)

Resistenza alla deformazione

permanente

- dispositivo largo: profondità di rottura nr

- dispositivo piccolo: ormaimento nr

- profondità di rottura proporzionale nr

21/05/2020



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP 8A

- 1. Codice identificativo unico del prodotto – tipo: **USURA SM
Conglomerati Bituminosi per Conglomerato bituminoso prodotto a caldo con aggregati naturali calcarei e basaltici, conformemente alla EN 13108-1 :2006**
- 2. Usi previsti: **USURA SM
Conglomerati Bituminosi per Conglomerato bituminoso prodotto a caldo con aggregati naturali calcarei e basaltici, conformemente alla EN 13108-1 :2006**
- 3. fabbricante: **STRADE E ASFALTI SRL
Via Valle Arcione Zona Industriale
67027 Raiano (AQ)
Sede operativa: Raiano**
- 4. mandatario: **Non applicabile.**
- 5. Sistema VVCP: **Sistema 2+**
- 6a. Norma armonizzata UNI EN 13108-1:2006. N° Identificativo Organismo Notificato: 1982
- 6b. Valutazione tecnica europea: **Non Applicabile**
- 7. prestazione dichiarata:

| Caratteristiche essenziali | | Prestazioni | Specifiche tecniche armonizzate |
|--|-------|-------------|---------------------------------|
| Disignazione | | CB10 USURA | EN 13108-1:2006 |
| Granulometria (pass. Progr) setacci (mm) | D | 97 | EN 13108-1:2006 |
| | D/2 | 40 | EN 13108-1:2006 |
| | 2 | 22 | EN 13108-1:2006 |
| | 0,5 | 14 | EN 13108-1:2006 |
| | 0,063 | 7,3 | EN 13108-1:2006 |
| Contenuto di bitume B _{min} | | 5,80 | EN 13108-1:2006 |
| Bitume Utilizzato | | 50/70 | EN 13108-1:2006 |
| Temperatura Miscela | | 140-180 °C | EN 13108-1:2006 |

8. la prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopraindicato

Firmato a nome e per conto di: Strade & Asfalti sas
Luogo e data di rilascio, Raiano

firma